



## **SOFTANNIN**

### **AGENTE POLIMÉRICO NATURAL**

**SOFTANNIN** es un agente polimérico natural con propiedades especiales que el tratamiento de los cueros incrementa la suavidad, manteniendo la calidad final de los artículos.

#### **Propiedades**

**SOFTANNIN** actúa en profundidad en las fibras de la piel, permitiendo que sea aplicado en una amplia gama de artículos, manteniendo las características de un buen pulido y de retención de grabados.

Con su formulación equilibrada, **SOFTANNIN**, proporciona a la piel una suave diferenciada, lo que permite una reducción significativa en la oferta de agentes engrasantes. **SOFTANNIN** es soluble en agua.

#### **Análisis Típico**

Aspecto Físico: Polvo marrón claro, higroscópico y exento de polvillo

Carácter Iónico: Aniónico

PCF: Exento

Materia Activa (%): 93,5 - Mínimo

pH (Sol. Acuosa 20% p/v): 5,5 - 6,0

Humedad al embalar (%): 6,5 - Máximo

Estabilidad a los electrolitos: Buena

#### **Aplicación**

**SOFTANNIN** puede usarse solo o en combinación con otros extractos/productos vegetales, sintéticos o auxiliares.

Se recomienda usar **SOFTANNIN** de la siguiente forma:

##### **Tapicería sobre cromo**

2 %: sobre el peso de las pieles rebajadas

##### **Floater**

4 - 6 %: sobre el peso de las pieles rebajadas

##### **Napas**

2 - 4 %: sobre el peso de las pieles rebajadas

##### **Libre de Cromo**

5 - 20 %: sobre peso pre curtido rebajadas

### **Almacenaje**

Las propiedades de **SOFTANNIN** permanecerán inalteradas si se lo almacena en embalaje bien cerrado, en lugar seco, ventilado y protegido del sol.

### **Presentación**

**SOFTANNIN** está disponible en la forma de polvo sin polvillo, embalado en bolsas de 25 kg (peso neto). También se lo puede suministrar a granel o en paletas.

### **Toxicología**

Ver la **FISPQ** (Ficha de Información de Seguridad de Producto Químicos) de este producto en nuestro sitio, o dirigirse a nuestro **Departamento de Ventas**.

Para mayores informaciones, Le rogamos que entre en contacto con nuestro **Departamento Técnico**:  
Teléfono: (55 51) **3632.4055**  
Fax: (55 51) **3632.2499**  
e-mail: [export@tanac.com.br](mailto:export@tanac.com.br)  
Página web: [www.tanac.com.br](http://www.tanac.com.br)

Esta información y nuestros consejos técnicos se brindan de buena fe y no constituyen cualquier tipo de garantía formal. Esto también se aplica cuando se trata de los derechos de terceros. Por lo tanto, la información se brinda como mera indicación y no exime a los usuarios de la obligación de verificar la validez del producto ni de probar nuestros productos de forma adecuada para los procesos en los cuales serán empleados.

Revisión: AA0310