

TANFLOC SS 2305

Floculante

1. PRODUTO

TANFLOC SS 2305 é um polímero orgânico-catiônico de baixo peso molecular, de origem essencialmente vegetal e que atua no tratamento de águas em geral como:

- Coagulante
- Floculante
- Auxiliar de coagulação

TANFLOC SS 2305 é capaz de atuar em um amplo espectro de aplicações, em conformidade com testes preliminares (jar-test) e orientações da equipe de assistência técnica e desenvolvimento de produto da Tanac S.A.

2. ANÁLISE TÍPICA

Aspecto físico	Líquido*
Densidade (g/cm ³)	1,16 – 1,19
Teor de Sólidos Totais (%)	35 a 37
Viscosidade (s, 25°C Copo Ford n°4)	Máx. 100
pH (xarope)	1,5 - 2,0

*Solvente: exclusivamente água.

3. PROPRIEDADES

TANFLOC SS 2305 atua em sistemas de partículas coloidais, neutralizando cargas e formando pontes entre estas partículas, sendo este o processo responsável pela formação de flocos e conseqüente sedimentação.

TANFLOC SS 2305 não altera o pH da água tratada, por não consumir a alcalinidade do meio, ao mesmo tempo em que é efetivo em uma faixa de pH de 4,5 – 8,0.

4. APLICAÇÃO

TANFLOC SS 2305 pode ser aplicado diretamente, quando na forma líquida, ou sob a forma de uma solução diluída, sozinho ou em combinação com outros agentes como Sulfato de Alumínio, Cloreto Férrico, etc.

Recomenda-se **TANFLOC SS 2305** nas seguintes áreas de aplicação:

- Efluentes de metalurgia, papel e papelão, curtumes, indústrias alimentícias e químicas, em tratamento primário e secundário;
- Efluentes petroquímicos, no tratamento secundário de sistemas integrados;
- Indústria cerâmica, na recuperação de esmaltes e separação de argilas;
- Efluentes de abatedouros de aves, no processo de flotação;
- Tratamento de água de abastecimento, em plantas convencionais e compactas;

5. ESTOCAGEM

TANFLOC SS 2305 mantém suas características de coagulante e/ou floculante e auxiliar de coagulação inalteradas, quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido da luz solar e em embalagem fechada.

Condições inadequadas de armazenagem, como ambientes sujeitos a altas temperaturas e/ou períodos prolongados, poderão causar alterações nas características físicas do produto, como o incremento da viscosidade. Entretanto, mesmo podendo não acarretar uma perda na performance do produto, tais fatores devem ser evitados.

6. APRESENTAÇÃO

TANFLOC SS 2305 é acondicionado em bombonas de polietileno com 50 kg , tambores de 200 kg ou containeres de 1.000 kg.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Produto não passível de registro no Ministério da Saúde, conforme Ofício nº205/99/GGSA/ANZA/MS, de 27/09/99, Processo nº 25025-003041/98

As sugestões e recomendações se baseiam em nossas experiências, mas não se constituem em uma garantia de nossa parte. Nossos clientes deverão ajustar convenientemente os produtos aconselhados às suas condições de trabalho, bem como aos outros produtos empregados durante o processo. As sugestões acima são dadas a título informativo.

Revisão: AB0310