



WEIBULL ROY

Extrato Modificado Ácido e Adstringente

WEIBULL ROY é um extrato vegetal de alta adstringência e com alto teor tanante, de peculiar acidez orgânica.

Propriedades

WEIBULL ROY, em função de sua acidez orgânica e alta concentração, resulta em couros com boa compactação de fibras, firmeza de flor, reduzida absorção de água, excelente fixação de taninos e outros recurtentes. Proporciona bom rendimento, principalmente para couros pesados e solas. No recurtimento é responsável por flor firme e fina, ótimo enchimento, lixabilidade e retenção de estampa. É solúvel em água fria.

Análises Típicas

Aspecto físico: Pó de coloração castanha, higroscópico e isento de poeira.

Caráter Iônico: Aniônico

PCP: Isento

Tanantes (%): 74,0 - Mínimo

pH (20% v/w Aqueous Sol.): 2,5 – 3,5

* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.
Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

Aplicação

WEIBULL ROY pode ser utilizado sozinho ou em combinação com extratos vegetais, sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego do **WEIBULL ROY** como segue:

Nos curtimentos vegetais:

Vaqueta: 25 – 30 % sobre peso caleado

Soleta: 35 – 40 % sobre peso caleado

Sola fache: 38 – 42 % sobre peso caleado

Sola: 45 – 50 % sobre peso caleado

Nos recurtimentos:

Hidrofugado: 5 – 7 % sobre peso rebaixado

Semi-cromo: 8 – 14 % sobre peso rebaixado

Vegetalizado: 15 – 25 % sobre peso rebaixado

Nubuck: 5 – 10 % sobre peso rebaixado



Estocagem

WEIBULL ROY mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada.

Apresentação

WEIBULL ROY é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25 kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 1,9 t.

Toxicologia

Consulte **FISPQ** (Ficha de informações de segurança de Produtos Químicos) em nossa página da web ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: **(+55 51) 3632-4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: **ventas@tanac.com.br**

web Page: **www.tanac.com.br**

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé, mas sem garantias, e se aplicam também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AB0310