



WEIBULL AUTO CF

WEIBULL AUTO CF es un extracto vegetal de Mimosa modificado que proporciona elevada estabilidad a la luz y calor.

Propiedades

Debido a sus modificaciones de estructura química, **WEIBULL AUTO CF**, resulta en un extracto que proporciona cueros de coloración extremadamente claras, alta estabilidad a la luz y calor, con resultados físico-mecánicos diferenciados, manteniendo características peculiares del extracto vegetal como: relleno, buena lija, retención de grabado, dispersión de recurtientes y uniforme de teñidos.

WEIBULL AUTO CF ha sido especialmente desarrollado para la fabricación de tapicería de cuero (automotriz y muebles) y se recomienda para el uso en recurtidos de una amplia gama de artículos, tales como cueros para cabedal (calzado). Como también en la producción de cueros chrome free.

WEIBULL AUTO CF es soluble en agua fría.

Análisis Típico

Aspecto físico: Polvo de coloración marón, higroscópico

Carácter Iónico: Aniónico

PCP: Exento

Materia Activa (%): Mínimo 93,5

pH (Sol. acuosa a 20% p/v): 4,3 – 5,3

Aplicación

WEIBULL AUTO CF puede ser utilizado solo o en combinación con extractos vegetales, sintéticos y/o auxiliares.

Se recomienda emplear el **WEIBULL AUTO CF** de la siguiente manera:

Chrome Free

15 - 25 % calculados sobre el peso de las pieles rebajadas

Tapicería Automotriz (sobre wet-blue)

3 - 8 % calculados sobre el peso de las pieles rebajadas

Tapicería de muebles (sobre wet-blue)

5 - 10 % calculados sobre el peso de las pieles rebajadas



Almacenaje

Las propiedades del **WEIBULL AUTO CF** permanecerán inalteradas si se lo almacena en embalaje bien cerrado, en lugar seco, ventilado y protegido del sol.

Presentación

WEIBULL AUTO CF está disponible en forma de polvo sin polvillo, embalado en bolsas de 25 kg (peso neto). También se lo puede suministrar a granel o en pallets.

Toxicología

Ver la **FISPQ** (Ficha de Información de Seguridad de Producto Químico) de este producto en nuestro sitio, o dirigirse a nuestro **Departamento de Ventas**.

Para mayores informaciones, le rogamos que entre en contacto con nuestro Departamento Técnico:

Teléfono: **(+55 51) 3632.4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: export@tanac.com

página web: www.tanac.com.br

Esta información y nuestros consejos técnicos se brindan de buena fe y no constituyen cualquier tipo de garantía formal. Esto también se aplica cuando se trata de los derechos de terceros. Por lo tanto, la información se brinda como mera indicación y no exime a los usuarios de la obligación de verificar la validez del producto ni de probar nuestros productos de forma adecuada para los procesos en los cuales serán empleados.

Revisión: AB1017

TANAC S.A. – Rua Torbjorn Weibull, 199 – CEP 95780-000 – Montenegro – RS - BRAZIL
Tel.: (+55 51) 3632 4055 – Fax: (+55 51) 3632 2499 – e-mail: export@tanac.com.br