



WEIBULL L

Extracto de Mimosa Claro

WEIBULL L es un extracto vegetal de Mimosa de coloración clara, procesado a partir de materia prima seleccionada, resultando en un producto de baja astringencia.

Propiedades

Debido a su baja astringencia y viscosidad, **WEIBULL L** brinda flor fina, buena penetración, suavidad y teñidos uniformes tanto a los cueros curtidos como a los recurtidos. **WEIBULL L** es soluble en agua.

Análisis típico

Aspecto Físico: Polvo beige, higroscópico y exento de polvillo

Carácter iónico: Aniónico

PCF: Exento

Contenido de Taninos* (%): 68.0 ± 2.0
(72.0 ± 2.0 Base seca)

pH (Sol. acuosa 20% p/v): 4.0 - 5.0

Color** Rojo: 0.8 - 1.0

Amarillo: 1.7 - 2.0

* Método de Filtro: solución analítica que contiene 0.4% p/v de tanino puro.

Valores de los curtientes mayores de los mencionados arriba son aceptables.

** Ensayo Estándar del Color: Colorímetro Lovibond - célula de 1cm^3 - solución analítica que contiene 0.4% p/v de tanino puro.

Aplicación

WEIBULL L puede utilizarse solo o en combinación con otros extractos vegetales, sintéticos y/o auxiliares.

Se recomienda emplear el **WEIBULL L** de la siguiente manera:

En el curtido vegetal

Vaqueta: 25 - 30% calculados sobre el peso de las pieles apelmbradas

Sillero: 35 - 40% calculados sobre el peso de las pieles apelmbradas

En el recurtido

Napas para Capellada: 4 - 8% sobre el peso de las pieles rebajadas

Semi-cromo: 8 - 14% sobre el peso de las pieles rebajadas

Vegetalizado: 15 - 25% sobre el peso de las pieles rebajadas



Almacenaje

WEIBULL L debe almacenarse en embalaje bien cerrado en lugar limpio, seco, ventilado y protegido del sol durante un período no superior a doce (12) meses.

Presentación

WEIBULL L se suministra en forma de polvo, embalado en bolsas de 25 kg (peso neto). También se lo puede suministrar a granel o en pallets.

Toxicología

Ver la **FISPQ** (Ficha de Información de Seguridad de Producto Químico) de este producto en nuestro sitio, el dirigirse a nuestro **Departamento de Ventas**.

Para mayores informaciones, le rogamos que entre en contacto con nuestro **Departamento Técnico**:

Teléfono: (+55 51) **3632.4055** Fax: (+55 51) **3632.2499**

e-mail: **export@tanac.com.br**

página web: **www.tanac.com.br**

Esta información y nuestros consejos técnicos se brindan de buena fe y no constituyen cualquier tipo de garantía formal. Esto también se aplica cuando se trata de los derechos de terceros. Por lo tanto, la información se brinda como mera indicación y no exime a los usuarios de la obligación de verificar la validez del producto ni de probar nuestros productos de forma adecuada para los procesos en los cuales serán empleados.

Revisión: A00109