



CLAROTAN Líquido

Extrato de Mimosa Clarificado

CLAROTAN Líquido é um extrato de mimosa clarificado, apropriado para a fabricação de uma ampla gama de artigos, como todos os tipos de solas, vaquetas curtidas ao vegetal, couros recurtidos e peles em geral.

Propriedades

CLAROTAN Líquido confere excelente penetração e bom enchimento aos couros curtidos e recurtidos. Favorece a obtenção de curtimentos uniformes e tons claros. Também pode ser empregado no recurtimento de couros de cores claras. Solúvel em água fria.

Análise Típica

Aspecto Físico: Líquido de coloração marrom-clara

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Tanantes* (%): 34,7 - Mínimo

Sólidos Totais (%): 48 - 52

pH (sol. aquosa 20% p/v): 4,0 - 4,5

Cor** Vermelho: 0,8 - 1,0

Amarelo: 1,5 - 1,9

* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

** Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1 cm³ - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.



Aplicação

CLAROTAN Líquido pode ser aplicado sozinho ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **CLAROTAN Líquido** como segue:

Nos curtimentos vegetais

Vaqueta: 50 - 60% sobre peso caleado

Soleta: 70 - 80% sobre peso caleado

Sola Faxete: 75 - 85% sobre peso caleado

Sola: 90 - 100% sobre peso caleado

Nos recurtimentos

Napas: 8 - 16% sobre peso rebaixado

Semi-cromo: 16 - 28% sobre peso rebaixado

Vegetalizado: 30 - 50% sobre peso rebaixado

Nubuck: 10 - 20% sobre peso rebaixado

Estocagem

CLAROTAN Líquido mantém suas propriedades inalteradas por 60 dias, quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido da luz solar e embalagem fechada.

Apresentação

CLAROTAN Líquido é acondicionado em bombonas de 50 Kg e tambores de 300 Kg– peso líquido, podendo ser fornecido em containers de até 1.200 Kg.

Toxicologia

Consulte **FISPQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consultar nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: **(+55 51) 3632.4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: **vendas@tanac.com.br**

web page: **www.tanac.com.br**

As sugestões e recomendações se baseiam em nossas experiências, mas não se constituem em uma garantia de nossa parte. Nossos clientes deverão ajustar convenientemente os produtos aconselhados às suas condições de trabalho, bem como aos outros produtos empregados durante o processo. As sugestões acima são dadas a título informativo.

Revisão: AH0310