

# SUPERTAN - Extrato de Mimosa Levemente Clarificado

## 1. PRODUTO

**SUPERTAN** é um extrato de Mimosa levemente clarificado, indicado para o curtimento e recurtimento de couros em geral. É indicado no curtimento envolvendo processos em tanques, tanque-fulão e/ou somente em fulão.

## 2. APRESENTAÇÃO

**SUPERTAN** é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 2,0 t.

## 3. ANÁLISE TÍPICA

### SUPERTAN

Aspecto físico	pó de coloração bege suave, higroscópico e isento de poeira
Caráter Iônico	Aniônico
Tanantes* (%)	71,0 ± 2,0 (75,5% ± 2,0 base seca)
Umidade ao embalar (%)	6,5 - máximo
pH (sol. aquosa 20% p/v)	4,5 – 5,0
Cor**	Vermelho: 1,0 – 1,2 Amarelo: 1,9 - 2,4
Estabilidade a eletrólitos:	boa

\* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro. Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

\*\* Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1cm<sup>3</sup> - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

## 4. PROPRIEDADES

**SUPERTAN** proporciona aos couros curtidos uma coloração clara e uma boa compactação das fibras. Ao ser usado no recurtimento, confere aos couros um bom enchimento, permite um lixamento eficiente e boa retenção da estampa. É solúvel em água fria. Produto obtido a partir do extrato aquoso da casca de acácia negra, matéria-prima de fonte renovável, cuja cor pode sofrer pequenas alterações um ano após a sua fabricação. Trata-se também de um produto higroscópico, o qual absorve água em função do tempo, o que exige que o teor de umidade seja determinado imediatamente após secagem, no momento de embalar, para garantir a quantidade pesada na embalagem. Por isso, recomenda-se estocar em ambiente seco, ventilado, protegido da luz solar e em embalagem fechada. Condições inadequadas de armazenagem, como ambientes sujeitos a altas temperaturas e/ou períodos prolongados, poderão causar alterações nas características físicas do produto.



Rua Torbjorn Weibull, 199  
CEP: 92524-000  
Montenegro - RS - Brasil  
Fone: +55 51 3632-4055  
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR



## 5. APLICAÇÃO

**SUPERTAN** pode ser aplicado individualmente ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares. Recomenda-se o emprego de **SUPERTAN** como segue:

Nos curtimentos vegetais:

- **Vaqueta:** 25 a 30% sobre peso caleado
- **Soleta:** 35 a 40% sobre peso caleado
- **Sola Fachete:** 38 a 42% sobre peso caleado
- **Sola:** 45 a 50% sobre peso caleado

Nos recurcimentos:

- **Napas:** 4 a 8% sobre peso rebaixado
- **Semi-cromo:** 8 a 4% sobre peso rebaixado
- **Vegetalizado:** 15 a 25% sobre peso rebaixado
- **Nubuck:** 5 a 10% sobre peso rebaixado

## 6. ESTOCAGEM

**SUPERTAN** pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada.

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa-fé, mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

REV:AA0419



Rua Torbjorn Weibull, 199  
CEP: 92524-000  
Montenegro - RS - Brasil  
Fone: +55 51 3632-4055  
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR

