

SYNTAC DC – Tanino Sintético Naftalênico

1. PRODUTO

SYNTAC DC é um tanino de dupla condensação naftalênica, com alto poder de dispersão e atravessamento em tingimentos de couros.

2. APRESENTAÇÃO

SYNTAC DC é apresentado na forma pó, acondicionado em sacos de 25kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 1,0 t.

3. ANÁLISE TÍPICA

SYNTAC DC

Aspecto físico	pó de coloração castanho claro, higroscópico
Caráter Iônico	Aniônico
Matéria ativa ao embalar (%)	94,0 – mínimo
ph (sol. Aquosa 10% p/v)	7,0 – 9,0

4. PROPRIEDADES

SYNTAC DC devido a sua baixa adstringência, é indicado como dispersante para atravessamento de corantes, taninos e outros produtos aniônicos, evitando a sobrecarga da flor. Nos curtimentos vegetais evita precipitação dos tanantes no banho, resultando em couros de flor flexível. Nos tingimentos proporciona excelente equalização de cores inclusive em tons pastéis. Indicado para os mais variados artigos. **SYNTAC DC** é solúvel em água. Produto higroscópico, o qual absorve água em função do tempo, o que exige que o teor de umidade seja determinado imediatamente após secagem, no momento de embalar, para garantir a quantidade pesada na embalagem. Por isso, recomenda-se estocar em ambiente seco, ventilado, protegido da luz solar e em embalagem fechada. Condições inadequadas de armazenagem, como ambientes sujeitos a altas temperaturas e/ou períodos prolongados, poderão causar alterações nas características físicas do produto.



5. APLICAÇÃO

Recomenda-se o emprego de **SYNTAC DC** como segue:

- **No curtimento vegetal em fulão:** 10% sobre o peso do tanino utilizado
- **No recurtimento:** 2 a 4% sobre peso rebaixado

6. ESTOCAGEM

SYNTAC DC pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada por um período de 12 (doze) meses.

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa-fé, mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

REV:AA0919



Rua Torbjorn Weibull, 199
CEP: 92524-000
Montenegro - RS - Brasil
Fone: +55 51 3632-4055
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR

